

ATA LED 照明仕様

Rev 1.0 12/01/2014 改訂

LED照明形式 項目	ATC10-W10	ARC22-W18R4	ARC52-W40R12
光強度 (LEDパワー) [W]	10W W (白色) 10W x 1個	22W W (白色) 3W x 6個 R (赤色) 1W x 4個	52W W (白色) 5W x 8個 R (赤色) 3W x 4個
光量可変	無	有 (手動 L~H切替)	有 (手動 L~H切替)
サイズ [mm]	Φ225 (開口) x 130(H)	620(W) x 200(D) x 100(H)	620(W) x 200(D) x 100(H)
重量	1Kg 以下	4Kg以下	4Kg以下
主用途	開花促進	成長、開花促進	成長、開花促進
使用箇所例	吊り下げ用スポット照明 (吊り下げチェーン付き)	ワーディアンケース内、廊下 吊り下げ、温室吊り下げ等 (吊り下げチェーン付き)	廊下吊り下げ、温室吊り下 げ等 (吊り下げチェーン付き)
LED冷却ファン	有	有	有
波長選択	無	有 (手動) (調整ボリュームによる白色 、赤色混合波長組み合わせ)	有 (手動) (調整ボリュームによる白色 、赤色混合波長組み合わせ)
入力電源	AC100V 50/60Hz 0.45A (外付けACアダプター付属)	AC100V 50/60Hz 3A	AC100V 50/60Hz 4A

* ご注意：仕様は予告なく変更される場合があります。

ATA10-W10 外観画像



ATA10-W10 点灯画像



ARC22-W18R4 外観画像



ARC22-W18R4 点灯画像



ARC52-W40R12 外観画像



ARC52-W40R12 点灯画像

